

Standard Asphaltmischgüter (Stand 04/2023)

Gilt für Kleingrabungen bis 50m Trassenlänge

Für Mischwerke : Deutsche Asphalt GmbH (Standort Elxleben) / Asphaltmischwerke Walschleben GmbH & Co.KG

Belastungsklasse	Asphalttragschicht	Asphaltbinderschicht	Asphaltdeckschicht		Gussasphalt
			Asphaltbeton	Splittmastixasphalt*	
BK 32	AC 32 TS 50/70 AC 22 TS 50/70	AC 22 BS 25/55-55 AC 16 BS 25/55-55		SMA 8 S 25/55-55 SMA 11 S 25/55-55	MA 11 S 30/45 MA 8 S 30/45 MA 5 S 30/45
BK 10			AC 11 DS 25/55-55	SMA 8 S 25/55-55 SMA 11 S 25/55-55	MA 11 S 30/45 MA 8 S 30/45 MA 5 S 30/45
BK 3,2		AC 16 BS 25/55-55	AC 11 DS 25/55-55 AC 8 DS 25/55-55	SMA 8 S 25/55-55 SMA 11 S 25/55-55	MA 11 S 30/45 MA 8 S 30/45 MA 5 S 30/45
BK 1,8	AC 32 TN 50/70 AC 22 TN 50/70		AC 11 DN 50/70	SMA 8 N 50/70	MA 11 N 30/45 MA 8 N 30/45 MA 5 N 30/45
BK 1,0	AC 22 TN 70/100 AC 32 TN 70/100		AC 8 DN 50/70 AC 11 DN 50/70		
BK 0,3	AC 22 TN 70/100 AC 32 TN 70/100		AC 8 DN 70/100 AC 11 DN 70/100		
Rad- und Gehwege	AC 22 TN 70/100 AC 32 TN 70/100		AC 8 DN 70/100 AC 11 DN 70/100		

*insoweit kein Einbau unter Zuhilfenahme eines Straßenfertigers möglich ist, ist die Ausführung in Gussasphalt vorzunehmen