



FASSADENSCHNITT M 1:50



FASSADENAUSCHNITT M 1:50

- 1 Fußbodenaufbau Wohnung:
Bodenbelag z.B.: Parkett, Heizstrich,
Trittschalldämmung
Stahlbetondecke, d=25 cm mit
integrierten Zu- und Abflutkanälen
- 2 Bodenaufbau Loggia:
Bodenbelag z.B.: Terrassendielen,
Drainagematte, Abdichtung auf
Gefällestrich, Stahlbetonfertigteile
d=15 cm, wandseitig auf Stabwand und
außen auf Randträger aufgelagert
- 3 Geländer aus Flachstahl,
beschichtet
- 4 Verglasung:
Fenster-/Schiebetüren 2-bahig
mit 3-fach Isolierverglasung (U-Wert=0,5 W/m²K),
2 Low-e-Beschichtung, Kryptonfüllung,
Schallschutzklasse III
- 5 Sonnenschutz:
außen liegender Sonnenschutz Loggia
windstabiler Lamellenraffstore,
Aluminium Z-Lamelle, Elektroantrieb
passive Verschattung durch auskragende
Loggienplatten
- 6 Schallschutzmaßnahme I
Absorber-Decke an Unterseite Loggia
- 7 Schallschutzmaßnahme II
begrünte Fassadenelemente,
Pflanzbereiche, vertikaler Garten

